

MINERAL-AS

Anti-Schaum-Entkalkungskonzentrat



Eigenschaften

MINERAL-AS löst und entfernt starke Kalkrückstände und andere anorganische Ablagerungen.

MINERAL-AS enthält spezielle Zusätze zur Verhinderung übermäßiger Schaumentwicklung, daher besonders für Umlaufsysteme geeignet und überall dort wo Turbulenzen entstehen.

MINERAL-AS reinigt schnell und zuverlässig Dampferzeuger, Heißwasserboiler, Kühlsysteme, Sanitäranlagen, Fliesen und vieles mehr.

MINERAL-AS ist für die Felgenreinigung von Kraftfahrzeugen optimiert.

Anwendung

Je nach Stärke der Ablagerungen und der gewünschten Wirkungsgeschwindigkeit ein Teil **MINERAL-AS** mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnen. **MINERAL-AS** kann im Sprüh-, Tauch- und Spülverfahren verwendet werden, Vernebelung vermeiden. Nach der Reinigung vollständig mit Wasser abspülen.

Entkalkung von Umlaufsystemen

System entleeren und ausspülen. Bis zum Mindestzirkulationsstand mit Wasser füllen. Anschließend **MINERAL-AS** dazu dosieren (1 Teil **MINERAL-AS** auf 5-10 Teile Wasser) und System umlaufen lassen, bis keine Entkalkungswirkung mehr stattfindet (in der Regel max. 5 Stunden). Dabei System entlüften und nach Entkalkung entleeren und gründlich mit Wasser spülen. Bei sehr starker Verkalkung ggf. Vorgang wiederholen.



Gefahrstoffsymbol



Sicherheitsratschläge & Gefahrenhinweise

pH-Wert: ca. 1
Gefahrzeichen: C - Ätzend
Enthält: Ameisen-, Phosphor-, Chlowschwefelsäure

Verursacht Verätzungen | Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen. | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen

