

typ GPA

Graffitienschutz & Plakatabweiser



Eigenschaften

typ GPA ist eine gebrauchsfertige Antihafbeschichtung, die das feste Verbinden von Sprühfärbungen und Plakaten mit dem Untergrund verhindert.

typ GPA verhindert tiefes Eindringen von Schmierereien auf Fassaden, Lärmschutzwänden, Unterführungen, Brücken, Telefon- und Wartehäuschen, in Parkhäusern, öffentlichen Toiletten u.v.m.

typ GPA eignet sich genauso gut als Schutzbeschichtung in wasserberieselten Lackierkabinen.

typ GPA ist transparent, atmungsaktiv (Wasserdampf-durchlässig) und für alle lösemittelverträglichen Oberflächen geeignet.

typ GPA wirkt als Opfer-/Trennschicht und ist anwendungsfertig zubereitet.

Anwendung

Die zu behandelnde Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein. **typ GPA** am besten mit Pinsel oder Rolle auftragen. Es wird empfohlen, nach dem Antrocknen eine zweite Schicht aufzutragen.

Bei sehr saugfähigem Untergrund kann es ggf. erforderlich sein, eine weitere Schicht aufzutragen. Die Verbrauchswerte liegen je nach Beschaffenheit des Untergrundes bei ca. 40 bis 100g/m².

Zum Entfernen der Schutzschicht benötigt man ein Hochdruckgerät mit Heißwasser. Bei sehr hartnäckigen Fällen ggf. mit unserem Produkt **typ IV GEL** vorab reinigen.

Auf Kunststoffen, lackierten oder bedruckten Flächen (Verkehrsschilder) vorher grundsätzlich auf Verträglichkeit prüfen.



Gefahrstoffsymbol



Sicherheitsratschläge & Gefahrenhinweise

pH-Wert: entfällt
Gefahrzeichen: Xn - Gesundheitsschädlich

Entzündlich | Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben | Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen | Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen | Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen | Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

