

# typ STRIP

Saures, unbrennbares, industrielles Entlackungsmaterial



## Eigenschaften

**typ STRIP** entfernt zuverlässig Einbrennlacke, Ölfarben, Pulverbeschichtungen, 1- und 2-Komponentenlacke, Acryl- Dispersions- und Latexfarben.

**typ STRIP** durchbricht sogar verwitterte, alte und hartnäckige Anstriche sowie festsitzende Klebstoffreste.

**typ STRIP** durchdringt selbst mehrere Lackschichten in einem Arbeitsgang.

**typ STRIP** löst Verbrennungsrückstände von Motoren, Heiz- und industriellen Kochgeräten.

## Anwendung

**typ STRIP** mit Pinsel, Bürste oder Quaste satt auftragen und einwirken lassen. Ebenso im Tauchverfahren anwendbar. Große Flächen während der Einwirkzeit ggf. Mit Folie abhängen, um eine noch bessere Tiefenwirkung zu erzielen. Angelöste Farbschichten mit Spachtel oder Lappen entfernen oder mittels Dampfstrahlgerät von unten nach oben abstrahlen. Empfohlen werden 70-90°C und 80-100 bar Druck.

**typ STRIP** ist extrem wirksam, deshalb nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack löst. Dies kann sofort oder nach kurzer Zeit (5 - 30 min.) der Fall sein. Geräte keinesfalls über Nacht einweichen lassen. Dichtungen, Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden. Im Zweifelsfall bitte auf Verträglichkeit prüfen.

Die Anwendung des Produktes muß unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen oder in geschlossenen Anlagen erfolgen.



## Gefahrstoffsymbol



## Sicherheitsratschläge & Gefahrenhinweise

pH-Wert: 2,5  
Gefahrzeichen: Xn - Gesundheitsschädlich  
Enthält: Dichlormethan

Reizt die Augen und die Haut | Verdacht auf krebserzeugende Wirkung | Dämpfe nicht einatmen | Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden | Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen

