

# typ STRIP-GEL

Neutrales, unbrennbares Kaltentlackungsgel



## Eigenschaften

**typ STRIP-GEL** entfernt zuverlässig jede Art von Beschichtung auch an senkrechten Flächen.

**typ STRIP-GEL** entfernt zuverlässig Einbrennlacke, Ölfarben, Pulverbeschichtungen, 1- und 2-Komponentenlacke, Acryl- Dispersions- und Latexfarben.

**typ STRIP-GEL** durchbricht sogar verwitterte, alte und hartnäckige Anstriche sowie festsitzende Klebstoffreste.

**typ STRIP-GEL** durchdringt selbst mehrere Lackschichten in einem Arbeitsgang.

**typ STRIP-GEL** ist pastös formuliert um das Abfließen an senkrechten Flächen zu verhindern.

## Anwendung

**typ STRIP-GEL** mit Pinsel, Bürste oder Quaste satt auftragen und einwirken lassen. Große Flächen während der Einwirkzeit ggf. Mit Folie abhängen, um eine noch bessere Tiefenwirkung zu erzielen. Angelöste Farbschichten mit Spachtel oder Lappen entfernen oder mittels Dampfstrahlgerät von unten nach oben abstrahlen. Empfohlen werden 70-90°C und 80-100 bar Druck.

**typ STRIP-GEL** ist extrem wirksam, deshalb nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack löst. Dies kann sofort oder nach kurzer Zeit (1 - 30 min.) der Fall sein. Geräte keinesfalls über Nacht einweichen lassen. Dichtungen, Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden. Im Zweifelsfall bitte auf Verträglichkeit prüfen.



## Gefahrstoffsymbol



## Sicherheitsratschläge & Gefahrenhinweise

pH-Wert: entfällt  
Gefahrzeichen: Xn - Gesundheitsschädlich  
Enthält: Dichlormethan | Methanol

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut | Verdacht auf krebserzeugende Wirkung | Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken | Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen

